ONERENT · КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Влагомер материалов Testo 606-2

Краткая инструкция к игольчатому влагомеру: выбор материала, измерение и влажность воздуха.



1. Перед работой

- Проверьте, что в комплекте есть всё, что указано в акте приёма-передачи.
- Проверьте заряд батареек.
- Снимите защитный колпачок с электродов.

2. Влажность материала

- Включите прибор и выберите характеристику материала (древесина или стройматериал).
- Вдавите оба электрода в материал до упора; в древесине — поперёк волокон.
- Считайте показание и измерьте в нескольких местах.

3. Влажность и температура воздуха

- Переключите прибор на измерение влажности и температуры воздуха.
- Дайте прибору несколько минут адаптироваться к температуре помещения.

4. Советы

- Не измеряйте на поверхности, мокрой от дождя или конденсата, — результат будет завышен.
- Не вбивайте электроды с силой в твёрдый материал (бетон) — они могут сломаться.

5. Безопасность и уход

- Электроды острые — после работы наденьте колпачок.
- Не измеряйте рядом с электропроводкой.
- Если оборудование работает неправильно, прекратите работу и позвоните нам: +371 26537465.

6. Возврат

- Верните оборудование на Slokas iela 52N чистым и в полной комплектации — со всеми принадлежностями из акта приёма-передачи.

Составлено по инструкциям производителя testo SE & Co. KGaA. Полное руководство производителя: www.testo.com.