ONERENT · ĪSĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Materiālu mitruma mērītājs Testo 616

Īsa instrukcija materiālu mitruma mērītājam: materiāla izvēle, mērīšana un rezultātu novērtēšana.



1. Pirms darba

- Pārbaudiet, vai komplektā ir viss, kas norādīts pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Pārbaudiet bateriju uzlādes līmeni.
- Ierīce mēra bezkontakta (kapacitatīvi) — nav jādur caurumi materiālā.

2. Mērīšana

- Ieslēdziet ierīci un izvēlieties materiāla raksturlīkni — koksnes veidu vai būvmateriālu.
- Piespiediet sensoru stingri un taisni pie virsmas, līdz rādījums nostabilizējas.
- Mēriet vairākās vietās un salīdziniet ar sausu tā paša materiāla vietu.

3. Padomi

- Virsmai jābūt līdzenai; nelīdzena virsma un gaisa sprauga samazina rādījumu.
- Metāls materiālā (armatūra, naglas) var paaugstināt rādījumu.
- Rezultāts ir orientējošs — būvmateriāla precīzam mitrumam izmanto laboratorijas metodes.

4. Drošība un kopšana

- Sargājiet sensora virsmu no skrāpējumiem un ūdens.
- Ja ierīce darbojas nepareizi, pārtrauciet lietošanu un zvaniet mums: +371 26537465.

5. Atgriešana

- Atgrieziet ierīci Slokas ielā 52N tīru un pilnā komplektācijā — ar visiem piederumiem, kas norādīti pieņemšanas–nodošanas aktā.

Sagatavots pēc ražotāja testo SE & Co. KGaA instrukcijām. Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: www.testo.com.